

Notre gamme d'aspirateurs

ATEX - SALLES PROPRES - SPÉCIAUX

Juillet 2026



L'INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS
PROPRES & STÉRILES



Une société du groupe
 **SYNEXIN**
SYNERGIE DE NOS EXPERTISES POUR
L'INGÉNIERIE DE VOS PROCESS

SOMMAIRE

> DÉCOUVREZ STERIGENE.....	p.3
> INTRODUCTION.....	p.6
> ASPIRATEURS ATEX	
Catégorie 2.....	p.10
Catégorie 3.....	p.13
> ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES	
Pour le ponçage.....	p.16
Pour le carburant.....	p.17
Pour le nucléaire.....	p.18
> ASPIRATEUR SALLES PROPRES	
Pour les poussières.....	p.20
Pour les poussières & les liquides.....	p.22
> ASPIRATEURS SPÉCIAUX	
À mercure.....	p.25
Pour les acides.....	p.27
De confinement/amiante.....	p.28
> ACCESSOIRES	
Kits d'accessoires.....	p.32
Filtres & accessoires spécifiques.....	p.34

LE GROUPE SYNEXIN

STERIGENE est une société du groupe SYNEXIN qui offre des **solutions 360° pour vos projets clés en main en environnements propres et stériles**.

Le groupe SYNEXIN regroupe plusieurs entités, toutes spécialisées dans différents métiers liés aux environnements critiques :



Expertise en ingénierie des
procédés propres & stériles



Expertise aéraulique pour
environnements critiques



Expertise en conception &
agencement d'environnements critiques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SYNEXIN.fr

LES EXPERTISES STERIGENE

STERIGENE, l'**ingénierie des procédés propres et stériles**, a été créée en 1986 et a su évoluer en fonction des nombreuses normes et nombreux référentiels des secteurs d'activités industrielles de la pharmacie, des biotechnologies, de la chimie, des dispositifs médicaux, de l'agroalimentaire, de la microélectronique...

Pour répondre aux besoins diversifiés sur le marché des salles propres et des environnements contrôlés, STERIGENE dispose d'une **capacité d'interventions multiples tout au long des projets clients** :



ÉQUIPEMENTS PROCESS

Concevoir et réaliser
vos lignes de production
avec des équipements
de qualité



PRESTATIONS TECHNIQUES

Assurer les prestations de
suivi technique de vos
équipements



REVAMPING

Assurer les prestations
d'automatisme et les
mises à niveau de vos
équipements



CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

Fournir des solutions
pour la maîtrise de la
contamination



CONSEILS & FORMATIONS

Former vos opérateurs
pour maîtriser vos
process et les risques de
contamination

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.STERIGENE.com

CONSOMMABLES & ÉQUIPEMENTS

STERIGENE propose une offre complète de consommables & d'équipements pour salles propres :



ÉQUIPEMENTS POUR LA PERSONNE

Coiffants, lunettes, masques, combinaisons, manchettes, blouses, gants & doigts, surchausses, chaussures & sabots



EMBALLAGES ULTRAPROPRES

Gaines et sachets, charlottes



SOLUTIONS DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION

Éthanol & IPA, biocides & sporicides, détergents



CONSOMMABLES & MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Tissus, housses mop, balais, chariots, tapis



PETITS ÉQUIPEMENTS

Aspirateurs, distributeurs, assises, papeterie & écriture



MOBILIER DE SAS

Standard, modulaire ou sur-mesure en différents matériaux



Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos **demandes de devis et vos réassorts** en 2 clics sur notre boutique en ligne : www.STERIGENE-STORE.com

LA MARQUE CLEANVIEW

Forte de son expérience dans la **maîtrise de la contamination**, STERIGENE a sélectionné avec soin des partenaires fabricants, qualifiés pour leur expertise métier, et a développé sa **marque propre** : CleanView®.



> QU'EST-CE QUE CLEANVIEW® ?

C'est **plusieurs gammes de produits** facilement identifiables, de **qualité**, et **qualifiés pour salles propres** selon les normes en vigueur et selon vos besoins : choix des matériaux, rentabilité et qualité.

> POURQUOI UNE MARQUE PROPRE ?

Pour élargir l'offre STERIGENE avec une plus **grande réactivité** afin de **s'adapter au mieux à vos besoins spécifiques** tout en proposant des produits à un **tarif intéressant**.



INTRODUCTION



COMMENT CHOISIR LE BON ASPIRATEUR

Dans toutes les industries, la **récupération simple et rapide de petites ou de grandes quantités de matières spécifiques** (liquides inflammables, poussières combustibles ou toxiques) est primordiale.

Les aspirateurs que nous proposons ont été conçus par notre partenaire Tiger-Vac® pour répondre aux normes de sécurité en vigueur les plus strictes et permettent ainsi d'**assurer la sécurité de l'utilisateur et de respecter l'environnement**. Mobiles, ces aspirateurs peuvent être déplacés aisément d'une zone de production à une autre.

Choisir un aspirateur professionnel engendre des responsabilités partagées.
Pour vous aider à sélectionner la juste gamme, il convient de pouvoir répondre à quelques interrogations :

QUE DEVEZ-VOUS ASPIRER ?

- Des solides pulvérulents
- Des liquides toxiques
- Des gaz invisibles

Sont-ils conductibles, combustibles, métalliques, sensibles aux déflagrations, soumis à la réglementation ATEX ?

DANS QUELLE AMBIANCE L'ÉQUIPEMENT SERA-T-IL UTILISÉ ?

- Standard
- ATEX
- Zone à atmosphère contrôlée

QUELLE EST LA FRÉQUENCE ET LA DURÉE D'INTERVENTION ?

QUELLE EST LA SOURCE D'ALIMENTATION SOUHAITÉE ?

- Electricité
- Air comprimé

GLOSSAIRE SPÉCIAL

EMI : filtre contre les fréquences électromagnétiques
KINA 3 : charbon actif pour l'adsorption des vapeurs acides

Mersorb® : charbon actif pour l'adsorption des vapeurs de mercure
MRAC : anneau adaptateur avec charbons actifs

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

LES RESPONSABILITÉS

Clients : ils doivent déterminer leurs zones de travail ainsi que les substances à récupérer par l'aspirateur à atmosphère explosive, comme défini dans la directive 99/92/EC, également connue comme la norme ATEX 137 ou « Norme de sécurité ATEX ».


Fournisseur : il doit fabriquer les aspirateurs ATEX en conformité avec la directive 94/9/EC, également connue comme ATEX 95 ou ATEX 100a, et informer les clients sur les substances pouvant être récupérées par les aspirateurs. Depuis le 30 juin 2006, tous les équipements existants et les systèmes de protection déjà installés dans des zones à atmosphère explosible (générée par la présence de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables) mais non conformes avec la directive devront être changés ou modifiés pour être conformes.

RESPONSABILITÉ		CLIENT		FOURNISSEUR	
		Quoi ? Où ? Combien ?		Avec quel aspirateur ?	
		Poussières / Liquides	Gaz	Catégorie d'aspirateurs	Niveau de protection
Fréquence	Permanente	20	0	1	Très haut niveau
	Occasionnelle	21	1	2	Haut niveau
	Courte durée	22	2	3	Niveau normal

LA RÉGLEMENTATION ATEX

La réglementation ATEX (ATmosphères EXplosives) est issue de deux directives européennes 2014/34/EU (anciennement 94/9/CE) pour les équipements destinés à être utilisés en zones ATEX, et 1999/92/CE pour la sécurité des salariés. Elle s'applique en France en vertu du respect des exigences du Code du Travail.

CODIFICATION DES ZONES ATEX



Pour les gaz :

- Zone 0 :** exposition permanente
- Zone 1 :** à proximité immédiate (env. 1m)
- Zone 2 :** sujette à l'empoussièrément

Pour les poussières :

- Zone 20 :** exposition permanente
- Zone 21 :** à proximité immédiate (env. 1m)
- Zone 22 :** sujette à l'empoussièrément

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Les aspirateurs que nous proposons ont été conçus par notre partenaire **Tiger-Vac®**.



Créé en 1983, **Tiger-Vac®** fabrique des aspirateurs spécialisés conçus pour des applications industrielles spécifiques et met à votre disposition plus de 43 ans d'expérience et un engagement inégalé envers **la santé et la sécurité de vos travailleurs et de votre environnement de travail.**

Certifié ISO 9001 : 2015, certifié ATEX, approuvé CSA / UL et reconnu internationalement comme un leader de l'industrie, **Tiger-Vac®** propose une gamme complète :

de systèmes d'**aspirateurs antidéflagrants & résistants** à l'inflammation de la poussière pour la récupération de matériaux combustibles et inflammables,

de systèmes d'**aspirateurs avec des filtres HEPA et ULPA** certifiés par le fabricant pour les applications de salle blanche, d'aspirateurs pour toutes les **applications à usage intensif dans les zones dangereuses**, tels que la métallurgie & le revêtement en poudre, l'aérospatiale et l'industrie alimentaire.

Les aspirateurs sont disponibles en versions électriques ou pneumatiques (air). Notre sélection d'accessoires spécifiques à l'application, tels que les dispositifs de nettoyage en hauteur, les cartouches & granulés de filtre à charbon et le système de ponçage sans poussière, sera conforme aux **directives de l'OSHA et aux normes NFPA**. **Tiger-Vac®** est notre partenaire de choix lorsque la conformité aux réglementations OSHA est primordiale.



**ASPIRATEURS
ATEX**



CATÉGORIE 2

> MODÈLE SALLE PROPRE CWR-10 EX



ULPA inclus



Antistatique



Récupération des poussières

- Aspirateur à moteur électrique compatible pour les poussières en salles propres pour l'entretien et le nettoyage général.
- Système de filtration à 5 niveaux avec double filtration ULPA, double filtre en tissu et sacs filtrants jetables.
- Aspirateur autoclavable en acier inoxydable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110540B
Dépression maximale	2 180 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	189 m ³ /h
Récupération poussières	19 L (sac-filtre jetable)

> MODÈLE SALLE PROPRE SS-10/15 (4W) RE SERIES



HEPA inclus



Antistatique



Compatible
Salle Propre



Récupération
des liquides &
des poussières

<10 Ω

Moins de
10 ohms

- Aspirateur à moteur pneumatique certifié antidéflagrant pour salles propres de l'industrie pharmaceutique.
- Équipé d'un filtre HEPA pour la récupération des liquides et poussières lors de l'entretien général des zones à risque d'explosion.
- Structure en acier inoxydable monté sur un chariot antistatique.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110269
Dépression maximale	4 570 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	187 m ³ /h
Récupération poussières	22,7 L
Récupération liquides	28,4 L

CATÉGORIE 2

> MODÈLE INDUSTRIEL CD/EUR-25L EX DT (MFS)



Antidéflagrant



Compatible
Salle Propre



Récupération
des poussières

<10Ω

Moins de
10 ohms

- Aspirateur à moteur électrique certifié antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières pour les salles propres des industries pharmaceutiques.
- Cet aspirateur est équipé d'un filtre HEPA et/ou ULPA pour aspirer les souillures sèches.
- Structure en acier inoxydable avec tête motrice fixée et cuve détachable pour un retraitement aisé des poussières récupérées.

Référence	TIG112141B3
Dépression maximale	2 540 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	212 m ³ /h
Récupération poussières	25 L

> MODÈLE INDUSTRIEL SS-IT EX (TC) RE HEPA



Antistatique



HEPA inclus



Antidéflagrant

<10Ω

Moins de
10 ohms



Récupération
des poussières

- Aspirateur à moteur pneumatique certifié ATEX Catégorie 2 - Zones 1/21 antidéflagrant pour la récupération des poussières combustibles ou conductrices.
- Ce modèle est équipé d'un **filtre HEPA**.

Monté sur chariot et vendu avec accessoires.

Référence	TIG110411
Dépression maximale	3 050 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	204 m ³ /h
Récupération poussières	10 kg dans 30 L d'eau

CATÉGORIE 2

> MODÈLE INDUSTRIEL SSAT-2L (HH)



HEPA inclus



Antidéflagrant



Compatible
Salle Propre



Récupération
des poussières

<10Ω

Moins de
10 ohms

- Aspirateur à moteur pneumatique portable certifié ATEX Catégorie 2 - Zones 1/21.
- Ce modèle est disponible avec **filtre HEPA** (H14) parfait pour l'aspiration de souillures sèches.
- Disponible avec harnais dorsal ou avec chariot type "golf" (roues en option).

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG111896
Dépression maximale	2 030 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	85 m ³ /h
Récupération poussières	1,9 L (sac-filtre jetable)

> MODÈLE INDUSTRIEL SSAT-6L



HEPA inclus



Antidéflagrant



Compatible
Salle Propre



Récupération
des poussières

<10Ω

Moins de
10 ohms

- Aspirateur à moteur pneumatique en acier inoxydable certifié ATEX Catégorie 2 - Zones 1/21 portable en sac à dos pour zones encombrées et difficiles d'accès.
- Ce modèle est équipé d'un **filtre HEPA**.

Vendu avec un kit d'accessoires complet.

Référence	TIG111920
Dépression maximale	2 032 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	85 m ³ /h
Récupération poussières	5,7 L



CATÉGORIE 3

> MODÈLE INDUSTRIEL C-10EX (4W)



Récupération
des poussières

- Aspirateur à moteur électrique certifié ATEX Catégorie 3 - Zone 22 et Catégorie 1 dans cuve
- En acier inoxydable pour aspirer les souillures sèches.
- Ce modèle est fabriqué avec des composants de haute qualité : **filtre HEPA**, roues antistatiques.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG111805B
Dépression maximale	2 504 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	194 m ³ /h
Récupération poussières	19 L (sac-filtre jetable)

> MODÈLE INDUSTRIEL TV-25L (DT) EX (MFS) WT Z22



HEPA inclus



Antistatique



Récupération
des poussières

- Aspirateur ATEX antistatique à moteur électrique pour le nettoyage général de l'industrie alimentaire.
- Conçu pour la récupération et la neutralisation des poussières.
- Structure et cuve détachable en acier inoxydable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG112197B2-Z22
Dépression maximale	2 550 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	219 m ³ /h
Récupération poussières	25 L

CATÉGORIE 3

> MODÈLE INDUSTRIEL C-25 EX TC WET & DRY



HEPA inclus



Antistatique



Récupération
des liquides &
des poussières

- Aspirateur ATEX à moteur électrique pour l'entretien et le nettoyage général pour zones à risques d'explosion.
- Comprend quatre filtres HEPA pour un fonctionnement de haute efficacité.
- Structure et chariot en acier inoxydable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG111778B
Dépression maximale	2 504 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	194 m ³ /h
Récupération poussières	56,8 L
Récupération liquides	64,4 L

> MODÈLE INDUSTRIEL ATEX 12A



HEPA inclus



Antistatique



Récupération
des liquides &
des poussières

- Aspirateur à moteur pneumatique certifié ATEX Catégorie 3 - Zones 2/22 et Catégorie 1 dans la cuve.
- Ce modèle économique avec filtre HEPA est idéal pour la récupération des poussières et des liquides.
- Entièrement en acier inoxydable, il est monté sur 4 roues antistatiques.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG111962
Dépression maximale	2 790 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	187 m ³ /h
Récupération poussières	38 L
Récupération liquides	47,3 L



ASPIRATEURS SPÉCIFIQUES



POUR LE PONÇAGE

> C-10 EX (IT-40L) CFE HEPA



HEPA inclus

<10 Ω

Moins de 10 ohms



Récupération des poussières



Antistatique

- Aspirateur à moteur électrique pour la récupération et la neutralisation des poussières combustibles pour zones à risques.
- Équipé d'un système de filtration avec filtre CFE pour l'élimination de l'humidité et filtre HEPA puis immersion des poussières combustibles dans un bain liquide d'eau.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG113178B
Dépression maximale	2 504 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	194 m ³ /h
Récupération poussières	3 L

> AVSD-40L (2+2W) HEPA SK



HEPA inclus



Antistatique



Récupération des poussières

- Aspirateur antistatique à moteur pneumatique pour la récupération de l'aluminium, magnésium, zirconium et autres alliages métalliques.
- Il est composé d'un filtre HEPA et de sacs filtrants jetables.
- Structure et cuve en acier inoxydable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG111847
Dépression maximale	4 570 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	204 m ³ /h
Récupération poussières	19 L (sac-filtre jetable)



POUR LE CARBURANT

> EXP1-15 TO 55 (TC) TE SERIES



Antidéflagrant

<10Ω

Moins de
10 ohms



Récupération
des liquides

- Aspirateur à moteur électrique conçu pour la récupération de carburant et déversement monophasé antidéflagrant.
- Disponible avec charbons actifs pour la reprise des émanations toxiques et la protection de l'inflammation des poussières.
- Structure en acier inoxydable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110253B / TIG110256B / TIG110261B
Dépression maximale	1 550 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	224 m ³ /h
Récupération poussières	38 à 151 L
Récupération liquides	47,3 à 170 L

> SS-55 (DM/DMB) TE SERIES



Antidéflagrant

<10Ω

Moins de
10 ohms



Récupération
des liquides

- Aspirateur à moteur pneumatique conçu pour la récupération de carburant et déversement.
- Disponible avec charbons actifs pour la reprise des émanations toxiques et la protection de l'inflammation des poussières.
- Structure en acier inoxydable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110278 / TIG110282
Dépression maximale	5 080 à 5 840 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	187 à 331 m ³ /h
Récupération poussières	151 L
Récupération liquides	170 L



POUR LE NUCLÉAIRE

> 2D-9 NUC



HEPA inclus



Applications
nucléaires



Récupération
des poussières

- Aspirateur de confinement à moteur électrique pour la récupération de poussières et un système de filtration HEPA H14 de grade nucléaire.
- Système à double cuve : une cuve de confinement jetable et une cuve de récupération en polycarbonate.
- Tête motrice amovible et réutilisable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110626
Dépression maximale	2 110 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	173 m ³ /h
Récupération poussières	38 à 151 L

> 2D-PH NUC



HEPA inclus



Applications
nucléaires



Récupération
des poussières

- Aspirateur de confinement à moteur électrique pour la récupération de poussières et un système de filtration HEPA H14 de grade nucléaire.
- Tête motrice amovible et réutilisable avec cuve de confinement jetable.
- Spécialement conçu pour les applications nucléaires.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG210920
Dépression maximale	2 110 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	173 m ³ /h
Récupération poussières	38 à 151 L



ASPIRATEURS SALLES PROPRES



POUR LES POUSSIÈRES

> CR-1 ULPA



- **Aspirateur à moteur électrique pour les salles propres ISO classe 4.**
- Équipé d'un **filtre ULPA** idéal pour la récupération des poussières, il est recommandé pour le nettoyage dans les environnements à atmosphère contrôlée.
- Modèle très maniable et peu bruyant.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110760B
Dépression maximale	2 510 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	163 m ³ /h
Récupération poussières	15,1 L

> CR-4D



- **Aspirateur à moteur électrique avec filtre ULPA pour salles propres ISO classe 4.**
- Il est idéal pour le nettoyage dans les milieux à atmosphère contrôlée.
- Il est équipé d'un filtre EMI isolant qui réduit les interférences électromagnétiques et radio.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110135B
Dépression maximale	2 410 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	204 m ³ /h
Récupération poussières	15,1 L

POUR LES POUSSIÈRES

> EMI-CWR



- Aspirateur à moteur électrique pour le nettoyage en salles propres ISO classe 4 en acier inoxydable.
- Equipé d'un filtre ULPA, il est équipé d'un interrupteur à double vitesse pour réguler l'aspiration.
- Il possède une isolation contre les interférences radio et électromagnétiques.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110110B
Dépression maximale	2 410 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	204 m ³ /h
Récupération poussières	15,1 L

> CR-1200D



- Aspirateur de confinement à moteur électrique pour la récupération de poussières
- Système de filtration HEPA H14 de grade nucléaire.
- Système à double cuve : une cuve de confinement jetable et une cuve de récupération en polycarbonate.
- Tête motrice amovible et réutilisable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110134B
Dépression maximale	2 410 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	204 m ³ /h
Récupération poussières	9,8 L (cuve jetable) ou 9,5 L (sac-filtre jetable)



POUR LES POUSSIÈRES & LIQUIDES

> CWR 8 4W



Antistatique



ULPA inclus


Protection des
interférences
électromagnétiques

Compatible
Salle Propre

<10Ω

Moins de
10 ohms

Récupération
des liquides &
des poussières

- **Aspirateur à moteur électrique pour salles propres ISO classe 4** conçu pour la récupération des poussières et des liquides.
- Ce modèle est composé d'une cuve autoclavable en acier inoxydable et électropoli pour une décontamination aisée et une excellente résistance à la corrosion.
- Agent antimousse fourni pour permettre la récupération des liquides mousseux.

Vendu avec différents accessoires.

Existe également en cuve 30 L (CWR 8 POLY), de 37 L (CWR 10 SS) ou de 56 L (CWR 15 SS).

Référence	TIG110491B
Dépression maximale	2 180 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	189 m ³ /h
Récupération poussières	28,4 L
Récupération liquides	19 L

> CWR 10 (PHARMA)



Antistatique



ULPA inclus


Protection des
interférences
électromagnétiques

Compatible
Salle Propre

<10Ω

Moins de
10 ohms

Récupération
des liquides &
des poussières

- **Aspirateur à moteur électrique pour salles propres ISO classe 4** offre une aspiration efficace des flacons brisés et du verre.
- Ce modèle est équipé d'une double filtration ULPA de haut niveau et peut récupérer à la fois de la poussière et du liquide.
- Sa cuve de récupération est autoclavable et il est équipé d'un système de filtre EMI.

Vendu avec différents accessoires autoclavables.

Référence	TIG110535B
Dépression maximale	2 180 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	189 m ³ /h
Récupération poussières	15,1 L
Récupération liquides	28,4 L

POUR LES POUSSIÈRES & LIQUIDES

> B8-RE HEPA



- HEPA inclus
- Compatible Salle Propre
- Récupération des liquides & des poussières

- Aspirateur à moteur électrique pour classes ISO 7-8 ou classes C-D conçu pour des applications en zones périphériques à la salle propre nécessitant de puissantes forces de succion.
- Il est équipé d'un filtre HEPA et permet la récupération efficace des poussières et des liquides. Le filtre est protégé par un boîtier externe adapté aux conditions d'utilisation extrêmes et permet un accès facile pour le remplacer.

Nombreux accessoires disponibles en option.

Référence	TIG110560B
Dépression maximale	2 030 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	153 m ³ /h
Récupération poussières	30,3 L (cuve) ou 9,5 L (sac-filtre jetable)
Récupération liquides	30,3 L

> CR-1400WD



- ULPA inclus
- Antistatique
- Compatible Salle Propre
- <10Ω
Moins de 10 ohms
- Récupération des liquides & des poussières

- Aspirateurs à moteur électrique pour salles propres de nouvelle génération.
- Pour la récupération des poussières et des liquides des industries pharmaceutiques, des semiconducteurs et microélectronique.
- Système à plusieurs niveaux de filtration HEPA ou ULPA.
- Structure en acier inoxydable et cuve autoclavable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG113203B
Dépression maximale	2 715 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	182 m ³ /h
Récupération poussières	19 L
Récupération liquides	19 L

ASPIRATEURS SPÉCIAUX



À MERCURE

> MRV-8 POLY



HEPA inclus



Protection des
interférences
électromagnétiques



Récupération
des poussières

- Aspirateur à moteur électrique conçu pour la récupération de mercure avec cuve de récupération en polyéthylène.
- Ce modèle est équipé d'un **filtre HEPA** et de **charbons actifs Mersorb®** pour neutraliser les vapeurs de mercure par adsorption.
- Muni d'un séparateur, de deux flacons de récupération du mercure aspiré et d'un tuyau d'aspiration.

Un troisième flacon est disponible en option.

Référence	TIG110116B
Dépression maximale	2 410 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	204 m ³ /h
Récupération poussières	15,1 L
Récupération jarre mercure	540 mL

> MRV-8 CR AIR



HEPA inclus



Récupération
des poussières

- Aspirateur à moteur pneumatique conçu pour la récupération de mercure avec filtre HEPA.
- Ce modèle est équipé de **charbons actifs Mersorb®** pour contenir les vapeurs de mercure.
- Il dispose d'une cuve en polyéthylène.
- Muni d'un séparateur, de deux flacons de récupération du mercure aspiré et d'un tuyau d'aspiration.

Un troisième flacon est disponible en option.

Référence	TIG110117
Dépression maximale	3 050 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	204 m ³ /h
Récupération poussières	15,1 L
Récupération jarre mercure	540 mL

À MERCURE

> MRV-16 (4W) SS



Compatible
Salle Propre



HEPA inclus



Récupération
des liquides &
des poussières

- **Aspirateur à moteur électrique à mercure** utilisable en salles propres de l'industrie pharmaceutique avec filtre HEPA.
- Ce modèle est équipé d'une cartouche à **charbons actifs Mersorb®** pour l'adsorption des vapeurs de mercure.
- Il dispose d'une cuve inox et possède un dispositif antiparasite (Filtre EMI).
- Muni d'un séparateur et de deux flacons de récupération du mercure aspiré.

*Un troisième flacon est disponible en option.
Vendu avec différents accessoires.*

Référence	TIG110800B
Dépression maximale	2 110 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	173 m ³ /h
Récupération poussières	38 L (cuve) ou 19 L (sac-filtre jetable)
Récupération liquides	76 L
Récupération jarre mercure	540 mL

POUR ACIDES

> 2D-ARU-15 STD



- **Aspirateur à moteur électrique pour la récupération des acides et liquides corrosifs.**
- Disponible avec une variété de charbons actifs conçue pour l'absorption de chlorures et des émanations toxiques.
- Structure résistante aux acides en polyéthylène haute densité, nylon et PVC.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG111430B
Dépression maximale	2 110 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	173 m ³ /h
Récupération poussières	47,3 L

> SS-ARU-15 EX SERIES



Antistatique



Compatible
Salle Propre



Récupération
des liquides

- **Aspirateur antistatique à moteur pneumatique pour la récupération des acides et liquides corrosifs.**
- Disponible avec une variété de charbons actifs conçue pour l'absorption de chlorures et des émanations toxiques.
- Structure résistante aux acides en polyéthylène haute densité, nylon et PVC positionnée sur un chariot en acier inoxydable.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG111437
Dépression maximale	4 320 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	187 m ³ /h
Récupération liquides	47,3 L



DE CONFINEMENT / AMIANTE

> EMI-1000 ULPA



-  Antistatique
-  ULPA & HEPA inclus
-  $<10\Omega$
Moins de 10 ohms
-  Niveau sonore faible
-  Compatible Salle Propre
-  Récupération des poussières
-  Protection des interférences électromagnétiques

- Aspirateur de confinement à moteur électrique pour salles propres ISO classe 4.
- Disponible avec une **cuve de confinement jetable muni d'un filtre HEPA et filtre EMI** pour récupérer les poussières en toute sécurité.
- Monté sur 4 roues qui le rendent très maniable.

Trois kits d'outils sont disponibles en option : standard, antistatique ou autoclavable.

Référence	TIG110132B
Dépression maximale	2 410 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	204 m ³ /h
Récupération poussières	7,6 L (sac-filtre jetable)

> MV-1 CR (GC)



-  Antistatique
-  $<10\Omega$
Moins de 10 ohms
-  ULPA inclus
-  Protection des interférences électromagnétiques
-  Récupération des poussières
-  Compatible Salle Propre

- Aspirateur de confinement à moteur électrique pour salles propres ISO classe 4.
- Système de filtration à 4 niveaux, incluant un filtre ULPA (U15), un filtre en tissu, un filtre de forme dôme, et un sac filtrant jetable.

Nombreux accessoires disponibles en option.

Existe également en sac de golf (MV-1 CR (GCCV)) et en sac à dos (MV-1 CR (BPCV))

Référence	TIG110739B
Dépression maximale	1 750 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	187 m ³ /h
Récupération poussières	5,7 L (sac-filtre jetable)

DE CONFINEMENT / AMIANTE

> T1-3L (BC) HEPA



HEPA inclus



Récupération
des poussières

- Aspirateur portable de confinement à moteur électrique pour la récupération des poussières pour l'entretien général de vos zones.
- Fonctionne sur batterie et permet de nettoyer sans câble d'alimentation.
- Système de filtration à trois niveaux, HEPA, tissu et sacs filtrants jetables.
- Léger et ergonomique, structure en plastique.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG112320B
Dépression maximale	1 270 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	109 m ³ /h
Récupération poussières	3 L (Sac-filtre jetable)

> AS-5 HEPA



HEPA inclus



Niveau sonore
faible



Récupération
des poussières

- Aspirateur à moteur électrique pour la récupération de l'amiante, du plomb, des moisissures etc. .
- Léger et mobile avec système de filtration à quatre niveaux, filtre HEPA inclus.
- Structure en plastique.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110750B
Dépression maximale	2 440 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	161 m ³ /h
Récupération poussières	7,6 L (sac-filtre jetable)

DE CONFINEMENT / AMIANTE

> 4D-16 (TC) RE HEPA MR (ASBESTOS)



HEPA inclus

Récupération
des liquides &
des poussières

- Aspirateur de confinement à double moteurs électriques pour la récupération d'amiante humide ou saturée et un système de filtration HEPA.
- Monté sur un chariot basculant facilitant le vidage de la cuve, cet aspirateur est recommandé pour l'entretien général.
- Cuve en polyéthylène.

Vendu avec différents accessoires.

Référence	TIG110569B
Dépression maximale	2 100 mm H ₂ O
Débit d'air maximum	336 m ³ /h
Récupération poussières	56,8 L
Récupération liquides	57 L

ACCESSOIRES

KITS D'ACCESSOIRES

> KIT D'ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS ANTIDÉFLAGRANTS DN 38MM



Ensemble d'accessoires pour différentes catégories d'aspirateurs ATEX aspirant des poussières ou des liquides.

- Tubes en aluminium chromé conducteur
- Tuyau d'aspiration conducteur
- Suceurs en aluminium conducteur
- Brosse à plancher conductive

Accessoires vendus séparément.

> KIT D'ACCESSOIRES ANTISTATIQUES POUR ASPIRATEURS DN 38MM



Ensemble d'accessoires antistatiques prévus pour les aspirateurs pouvant opérer dans les milieux électroniques et pour toutes les industries sensibles à l'ESD.

- Brosse à plancher
- Brosse ronde
- Tuyau d'aspiration antistatique
- Capteur plastique antistatique
- Manche recourbé en inox
- Outil à coin

Accessoires vendus séparément.

KITS D'ACCESSOIRES

> KIT D'ACCESSOIRES TOUT INOX TOTALEMENT AUTOCLAVABLES POUR ASPIRATEURS DN 32MM



Ensemble d'accessoires tout inox et tuyau autoclavables prévus en option pour les séries CWR 8 / 10 / 15.

- Extensions en inox
- Tuyau EPDM
- Outil de sol en inox
- Suceur en inox

Accessoires vendus séparément.

> KIT MICRO OUTILS EN PVC/ESD OU TOUT INOX



Ensemble d'accessoires de petite taille en PVC/ESD ou tout inox autoclavables adaptables sur les aspirateurs poussières et liquides afin d'aspirer dans les zones difficilement accessibles.

- Broses et suceurs droits ou courbés en PVC/ESD
- Suceurs droits ou courbés en inox

Accessoires vendus séparément.

FILTRES & ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

> CUVE DE CONFINEMENT POUR POUSSIÈRES TOXIQUES



Accessoire de récupération de poussières toxiques avec filtre HEPA pour les aspirateurs de type CR-1000 ou EMI 1000.

Capacité 12 L

> FILTRE HEPA DE CONFINEMENT POUR POUSSIÈRES TOXIQUES



Accessoire de récupération de poussières toxiques pour aspirateur portable de type MV-1 ou SSAT.

Capacité 1,2 L

> BRAS ARTICULÉ À CONNECTER SUR UN ASPIRATEUR



Bras en PVC ou inox à fixer sur différents types d'aspirateurs afin de récupérer les particules ou poussières en suspension pour ne pas polluer l'environnement de production.

Dimensions comprises entre 1,80 et 2,10 m.

> PIÉGEUR À AIGUILLES TOUT INOX



Piégeur dédié à la collecte de tous les fragments d'ampoules cassées, seringues, éclats de verre, les aiguilles et autres débris parfois chauds. Accessoire autoclavable en option pour les aspirateurs de type CWR 8 / 10 / 15.

FILTRES & ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

> EXTENSION POUR DEUX OPÉRATEURS



Accessoire **compatible avec les micro outils** droits ou courbés en inox.

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

Notre équipe se tient à votre disposition du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.



+33 (0)1 34 44 23 14



geniclean@sterigene.com



VOUS SOUHAITEZ UN DEVIS OU UN RÉASSORT ?

Retrouvez tous nos consommables & nos équipements de la personne et faites vos demandes de devis et vos réassorts en 2 clics sur notre boutique en ligne : **www.STERIGENE-STORE.com**

Retrouvez l'ensemble de nos produits et de nos services sur www.STERIGENE.com

