

SURCHAUSSES ENDUITES

Polypropylène
OTOPPPRN.




DESCRIPTION

Les surchausse en polypropylène avec enduction de polyuréthane offrent une protection supplémentaire contre les contaminations générées par le personnel et les visiteurs lors de l'entrée en salle propre et dans les zones périphériques. La sécurité et le confort sont assurés par une attache élastique compatible avec les exigences des salles propres et par un pouvoir antidérapant.

- ✓ Composition : 100% polypropylène avec enduction polyuréthane
- ✓ Couleur : Blanc
- ✓ Epaisseur/poids : 28 g/m²
- ✓ Taille : Unique

CONDITIONS DE STOCKAGE



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Dimensions	Conditionnement
OTOPPPRN. (Recharge)	460 x 150 mm	Carton de 15 recharges de 80 unités (600 paires)

Version 2.0_08/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com