

SURCHAUSSES ESD

Polypropylène, ruban conducteur
RICBOOTIE




DESCRIPTION

Les surchausSES CLEANVIEW en **polypropylène ESD jetables** sont destinées à la **mise à la terre des opérateurs** en **zone propre** via un système personne / chaussures / revêtement de sol ESD, conformément à la **norme EN 61340-5-1 Table 2**.

Le **ruban conducteur noir** doit être placé à l'intérieur de la chaussure de façon à assurer un bon contact électrique avec le corps de la personne (contact direct avec la peau ou via les chaussettes).

- ✓ Tissu en **polypropylène à faible génération de particules**, adapté à une utilisation en salle propre
- ✓ **Elastique sans latex**
- ✓ Conçues pour ne **pas rayer ni marquer** les revêtements
- ✓ Légères et confortables, avec ouverture élastiquée
- ✓ **Taille unique** pour une gestion des stocks facilitée
- ✓ Testées sur les **normes IEC 61340-5-1 Clause A2**
- ✓ Résistance mesurée : Rp-p 5×10^4 ohms à 5×10^6 ohms

CONDITIONS DE STOCKAGE



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Taille	Conditionnement
RICBOOTIE	Unique	Carton de 300 unités (soit 150 paires)

Version 3.0_08/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 6 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com