



Certification Externe **ATEX**

CE 0081 II 2 GD Ex d IIA T3 Gb
Ex t IIIC T200°C Db IP6X
LCIE 03 ATEX 6297



Ex d IIA T4 Gb
Ex t IIIC T120°C Db IP65
IECEX LCI 10.0039



GARANTI pour la Récupération des Poussières
Combustibles/Conductrices et des Liquides inflammables

ESD Safe

Aspirateurs pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour
prévenir les Risques d'Inflammation.

Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de
poudre antistatique afin d'éviter les décharges
électrostatiques (ESD)



Caractéristiques



Antidéflagrant



Moins de 10
ohms



Charbons actifs



Récupération des
liquides



Acier inoxydable
304

- Certifié antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité.
- Résistivité de moins de 10 Ohms.
- Disponible avec Cartouche de Charbons Actifs pour l'extraction et la récupérations des Émanations Toxiques
- Conçu pour la Reprise/Récupération de carburant et Déversement
- Moteur monophasé antidéflagrant / protection contre l'inflammation des poussières.
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Structure en acier inoxydable Type 304, à l'exception du chariot.
- Rubans rouges et jaunes.
- Chariot inclinable robuste et et valve de drainage en acier inoxydable.
- Chariot en acier inoxydable disponible.



STERIGENE

2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com

Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com

EXP1-15 to 55 (TC) TE SERIES	110253B	110256B	110261B
Model Name	EXP1-15 (TC) TE	EXP1-25 (TC) TE	EXP1-55 (TC) TE
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric
TEFC Motor	Yes	Yes	Yes
Tension	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single
Puissance électrique	1000 W	1000 W	1000 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	4.5 amps.	4.5 amps.	4.5 amps.
Flux d'air	224 m ³ /h	224 m ³ /h	224 m ³ /h
Dépression	1550 mm H ₂ O	1550 mm H ₂ O	1550 mm H ₂ O
Niveau sonore	78/85 dB(A)	78/85 dB(A)	78/85 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	Not Included	Not Included	Not Included
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	50 mm
Type de chariot	Chariot inclinable (TC)	Chariot inclinable (TC)	Chariot inclinable (TC)
Nettoyage du filtre	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	38 L	56.8 L	151 L
Capacité de Récup. des Liquides	47.3 L	64.4 L	170 L
Longueur	76 cm	cm	cm
Largeur	69 cm	69 cm	71 cm
Poids	54 kg.	47 kg.	68 kg.
Hauteur	99 cm	109 cm	127 cm
Longueur du Câble	15 m	15 m	15 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
 Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com


Tiger-Vac Europa S.R.L.
 Via Marie Curie 17
 Zona Industriale Ponte Rizzoli
 Ozzano Emilia, BO 40064

Tiger-Vac International Inc.
 2020 Dagenais Blvd. Ouest
 Laval, Quebec
 Canada H7L 5W2

Tel: ((39) 051 79.53.52)
 Fax: ((39) 051 4695077)

Website: <http://www.tiger-vac.eu>
 Email: info@tiger-vac.it

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com

Tiger-Vac Europa S.R.L.
Via Marie Curie 17
Zona Industriale Ponte Rizzoli
Ozzano Emilia, BO 40064

Tiger-Vac International Inc.
2020 Dagenais Blvd. Ouest
Laval, Quebec
Canada H7L 5W2

Tel: ((39) 051 79.53.52)
Fax: ((39) 051 4695077)

Website: <http://www.tiger-vac.eu>
Email: info@tiger-vac.it