



Certification Externe **ATEX**
CE II 2 GD c IIC T6 (85°C)
LCIE 03 ATEX 6310



GARANTI pour la Récupération des Poussières
Combustibles/Conductrices et des Liquides inflammables

ESD Safe


Aspirateurs pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour
prévenir les Risques d'Inflammation.

Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de
poudre antistatique afin d'éviter les décharges
électrostatiques (ESD)

Caractéristiques



Antidéflagrant



Moins de 10
ohms



HEPA - inclus



Charbons actifs



Récup. des
liquide et des
poussières



Haute efficacité



Acier inoxydable
304



Accessoires
antistatiques -
inclus



- Certifié antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité.
- Résistivité de moins de 10 Omhs.
- Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001.3. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous nos aspirateurs HEPA sont testés par aérosol avant de quitter notre usine.
- Pour l'entretien général des zones à risques d'explosion
- Pneumatique (fonctionnant à l'air comprimé)
- Anneau Central avec Cartouche de Charbons Actifs (MRAC), pour l'adsorption des Fumées/Émanations Toxiques
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Construction en acier inoxydable AISI 304
- Sac en polyéthylène antistatique (en option).
- Monté sur un chariot à 4 roues antistatiques.
- Comprend une trousse complète d'outils antistatiques

Specifications

SS-10 (4W) RE HEPA (MRAC)	110366
Model Name	SS-10 (4W) RE HEPA (MRAC)
Type (tête motrice)	Pneumatic
Venturi	Single
Venturi (diam.)	6 mm
Compresseur	15 HP
Boyau d'alimentation d'air (diam.)	1/2" (12.7mm)
Volume d'air à l'entrée	21.2 L/s
Pression d'air à l'entrée	5.5 Bar
Flux d'air	187 m ³ /h
Dépression	4570 mm H ₂ O
Niveau sonore	70 dB(A)
Entrée d'air (diam.)	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None
Récup. des poussières - Cuve	22.7 L
Capacité de Récup. des Liquides	28.4 L

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com