



Certification Externe **ATEX**  
CE II 3 D  
Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X



Ex tc IIIC T200°C Dc IP6X  
**IECEx LCIE 15.0048**



Ce modèle peut être utilisé pour récupérer les Poussières Combustibles dans les Zones à risque d'Explosion Division 2 et Zone 22 Groupe de Poussière IIIC:

**Groupe F** Poussières Conductrices (poussière de carbone, charbon, poussière de coke, etc.)

**Groupe G** Toutes les Poussières fines (grain, farine, amidon, sucre, bois, plastique, poussières chimiques, etc.)

**Groupe IIIC** Poussières Conductrices Zone 22 (selon les Normes Internationales)

**Aspirateurs ANTISTATIQUE** pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation. Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)

## Caractéristiques



Antistatique



HEPA - inclus



Haute efficacité



Acier Inoxydable



Accessoires antistatiques - inclus



Récupération des poussières



- Entretien et Nettoyage Général à usage intermittent.
- Moteur Ametek® Bypass de longue durée
- Comprend 4 filtres HEPA. ClassE H14. Testés individuellement en usine.
- Témoin lumineux rouge avisant d'un blocage dans l'aspirateur.
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Structure en acier inoxydable Type 304, à l'exception du chariot.
- Chariot en acier inoxydable disponible.
- Chariot inclinable robuste et et valve de drainage en acier inoxydable.
- Comprend une trousse complète d'outils antistatiques

## Specifications

| C-25 EX TC WET & DRY            | 111778B                  |
|---------------------------------|--------------------------|
| Model Name                      | C-25 EX TC WET & DRY     |
| Type (tête motrice)             | Électrique               |
| Tension                         | 240 V                    |
| Fréquence                       | 50 Hz                    |
| Phase                           | Unique                   |
| Puissance électrique            | 1200 W                   |
| Puissance                       | 1.2 kW                   |
| Ampérage                        | 5 amps.                  |
| Flux d'air                      | 194 m <sup>3</sup> /h    |
| Dépression                      | 2504 mm H <sub>2</sub> O |
| Type de la prise d'alimentation | Non inclus               |
| Entrée d'air (diam.)            | 38 mm                    |
| Type de chariot                 | Chariot inclinable       |
| Récup. des poussières - Cuve    | 56.8 L                   |
| Capacité de Récup. des Liquides | L                        |
| Longueur                        | 76 cm                    |
| Largeur                         | 69 cm                    |
| Poids                           | 49 kg.                   |
| Hauteur                         | 112 cm                   |
| Longueur du Câble               | 10 m                     |

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

**N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés**



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : [www.sterigene.com](http://www.sterigene.com)  
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : [sterigene@sterigene.com](mailto:sterigene@sterigene.com)