



ÉPONGE PVA

CTD PVA-Ex

DESCRIPTION

L'éponge PVA est un support très doux adapté à l'essuyage des particules et des moisissures. Cette éponge aux propriétés hydrophiles certaines est appropriée pour un grand nombre d'utilisations dans le nettoyage en salle propre dans l'industrie électronique, du semi-conducteur, l'optique ou la pharmacie.

- ✓ Produit réutilisable contrairement au papier ou au non tissé.
- ✓ Génération de particules et de fibres extrêmement faible.
- ✓ Bonne tenue en présence de solvants.
- ✓ Sa structure poreuse lui procure une parfaite élasticité.
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion.
- ✓ Endure de longues périodes de stockage.
- ✓ Non autoclavable.
- ✓ Excellentes capacité et rapidité d'absorption.



CONTIIONNEMENT & STOCKAGE



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives

Références	Dimensions	Conditionnement
CTDPVA-E1	230 x 230 x 1 mm	10 / carton
CTDPVA-E2	230 x 230 x 2 mm	5 / carton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données	Valeurs
Diamètre des pores (µm)	130
Porosité (%)	90
Résistance à la tension (kPa)*	430
Elongation (%)*	250
Capacité d'absorption (%)	1100
Résistance chimique	✓ Isopropanol : 10 – 85 % ✓ Ethanol : 20 – 90 % ✓ Acide sulfurique : 5 % ✓ Acide nitrique : 1 % ✓ Acide chlorhydrique : 3 %

Version 2.0_09/25

STERIGENE

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1) 1 34 44 23 23
Agence de Lyon : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0) 4 37 41 10 42
Agence de Strasbourg : 10 rue Eugénie Brazier, 67400 **ILLKIRCH GRAFFENSTADEN**
www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com