

FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Dycem® CleanZone

Dycem®
CONTAMINATION CONTROL

Les tapis Dycem® CleanZone sont fabriqués à partir d'un mélange exclusif de composés polymères spécialement formulés offrant un contrôle supérieur de la contamination au niveau du sol.

Les tapis de sol antimicrobiens Dycem CleanZone ont une surface polymère naturellement collante et réutilisable adaptée aux flux piétonniers et à la circulation légère. Il a été scientifiquement prouvé que les tapis CleanZone **empêchent jusqu'à 99,9 % de la contamination transmise par les chaussures et les roues, et jusqu'à 75 % de la contamination** aéroportée de pénétrer dans des environnements contrôlés. Cette solution à long terme remplace des alternatives moins efficaces comme les couvre-chaussures jetables et les tapis collants pelables, les désinfectants ou sprays humides et les désinfectants en poudre.

AVANTAGES CLÉS



INSTALLÉ ET PERSONNALISÉ POUR LES BESOINS DE VOTRE INSTALLATION

Options de taille, de forme, de couleur et de visuel personnalisées disponibles pour obtenir un contrôle optimal de la contamination ainsi qu'une image de marque et une communication spécifiques à l'entreprise. Installé et scellé au sous-plancher par des techniciens qualifiés et testé annuellement pour son efficacité.



CONTRÔLE DE CONTAMINATION PRODUCTIF ET EFFICACE AU NIVEAU DU SOL

Placé dans le flux inévitable de la circulation, le personnel nécessite une formation minimale pour son utilisation et doit simplement marcher sur le tapis pour qu'il capture les particules des chaussures. CleanZone offre un contrôle supérieur avec un temps d'arrêt minimal.



SOLUTION À LONG TERME ET ALTERNATIVE DURABLE

Les tapis CleanZone sont nettoyés quotidiennement ou par équipe et ont une durée de vie moyenne installée de plus de 3 ans. Aucun déchet jetable quotidien n'est requis et la consommation d'eau provenant du nettoyage spécialisé dans les zones contrôlées est réduite.

OÙ L'UTILISER :

- ✓ Entrées et sorties piétonnes des zones contrôlées
- ✓ À l'intérieur des vestiaires, des sas (PAL) et des douches à air
- ✓ Dans les couloirs ou entre différentes lignes de produits ou processus
- ✓ Superposé entre les niveaux ISO ou les zones d'hygiène




OPTIONS DE COULEUR



Midnight Slate Green Red

*Les couleurs unies aident à MONTRER la contamination



Cobalt Titanium


*Les couleurs mouchetées aident à MASQUER la contamination

OPTIONS DE BORDURES



Bordure de couleur

3 15/16" (10 0mm) de large, bord décroissant



Red Blue Green Yellow

Bordure noire

2 9/16" (65 mm) de large, bord décroissant



Black

Remontée plinthe

3 15/16" (100 mm) de hauteur, Bas de plinthe 3/4" (19 mm)



Black



COMMUNICATION VISUELLE




Signalétiques graphiques de sol

*personnalisation disponible



Étiquettes de bordure

*personnalisation disponible



Tapis bicolore et lignes de démarcation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



TAILLE:

Hauteur - 1/8" (2,1mm)
Largeur standard - 4' ou 6,5' (1,2mt ou 2,0mt)
Longueur - Personnalisée, peut être cousue selon les besoins



POIDS:

Nominale - 0,48 lb/ft² (2,4 kg/m²)



ANTIMICROBIEN :

L'additif Biomaster incorpore des ions d'argents lors de sa fabrication, une protection 24h/24 et 7j/7 contre les micro-organismes courants.



EXIGENCES DE NETTOYAGE :

Lavé avec une serpillière humide ou pulvérisé avec un agent de nettoyage approuvé, agitation pour soulever les résidus et séché à la raclette : Attention - glissant lorsqu'il est mouillé.



Tutoriel de nettoyage



COLLECTE DE PARTICULES :

Mélange polymère exclusif avec une adhérence naturelle, une surface optiquement lisse crée une traction électromagnétique à courte portée (van der Waals)



RÉSISTANCE DE SURFACE:

10⁸ ohms (testé selon ASTM F150, DIN 51953, BS 2050)



COEFFICIENT DE FRICTION:

≥ 0,30 selon EN 13893 - Classe technique DS



RÉSISTANCE DE CHARGE :

1000 lb/in² (70 kg/cm²)



CONFORMITÉ:



GARANTIE DU PRODUIT:

1 an à compter de l'expédition, des restrictions s'appliquent, voir déclaration de garantie



TOXICITÉ:

Non toxique, sans silicone, sans latex et sans mélamine, aucune réaction cutanée indésirable connue



DÉGAZAGE :

Exigences respectées pour les normes ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9 et ISO 16000-11



RÉSISTANCE AUX UV ET À LA CHALEUR :

Plage de travail 32°-122°F (0-50°C). Une exposition constante à la lumière dégradera la surface.



INFLAMMABILITÉ :

EfISI EN 14041:2004