



Certification Externe **ATEX**

CE II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIC T85°C Db
LCIE 03 ATEX 6310 X



GARANTI pour la Récupération des Poussières
Combustibles/Conductrices et des Liquides inflammables

ESD Safe

Aspirateurs pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour
prévenir les Risques d'Inflammation.

Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de
poudre antistatique afin d'éviter les décharges
électrostatiques (ESD)

Caractéristiques



Antidéflagrant



Moins de 10
ohms



HEPA Filter
Available
HEPA - optionnel



Récupération des
liquides



Charbons actifs




- Certifié antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité.
- Résistivité de moins de 10 Ohms.
- Disponible avec Cartouche de Charbons Actifs pour l'extraction et la récupérations des Émanations Toxiques
- Conçu pour la Reprise/Récupération de carburant et Déversement
- Pneumatique, avec simple venturi ou double venturi pour plus de puissance.
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Structure en acier inoxydable Type 304, à l'exception du chariot.
- Rubans rouges et jaunes.
- Muni d'un Chariot Inclinaison (éliminez facilement les matériaux récupérés). Muni de freins afin de garder le chariot immobile durant l'inclinaison. (avec Roues Conductrices)

Specifications

SS-55 (DM/DMB) TE SERIES	110278-DM	110278-DMB	110282-DM	110282-DMB
Model Name	SS-55 (DM) TE SINGLE VENTURI	SS-55 (DMB) TE SINGLE VENTURI	SS-55 (DM) TE TWIN VENTURI	SS-55 (DMB) TE TWIN VENTURI
Type (tête motrice)	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic
Venturi	Single	Single	Twin	Twin
Venturi (diam.)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Compresseur	15 HP	15 HP	30 HP	30 HP
Boyau d'alimentation d'air (diam.)	1/2" (12.7mm)	1/2" (12.7mm)	1" (25.4mm)	1" (25.4mm)
Volume d'air à l'entrée	21.2 L/s	21.2 L/s	33 L/s	33 L/s
Pression d'air à l'entrée	5.5 Bar	5.5 Bar	6.9 Bar	6.9 Bar
Flux d'air	187 m ³ /h	187 m ³ /h	331 m ³ /h	331 m ³ /h
Dépression	5080 mm H ₂ O	5080 mm H ₂ O	5840 mm H ₂ O	5840 mm H ₂ O
Entrée d'air (diam.)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Type de chariot	DM	Dead Man Break (DMB)	DM	Dead Man Break (DMB)
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	151 L	151 L	151 L	151 L
Capacité de Récup. des Liquides	170 L	170 L	170 L	170 L

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Use only recommended tools & accessories



STERIGENE

2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com