



Caractéristiques



Applications
nucléaires



HEPA - inclus



Haute efficacité



Récupération des
poussières



ULPA Filter
Available

ULPA - optionnel



Confinement
sécuritaire



- Système de filtration HEPA H14, de grade nucléaire. Construit et testé selon les méthodes conformes à ASME AG-1.
- Filtre externe ULPA (U15) disponible
- Fonctionnement Électrique
- Pour la récupération des poussières seulement
- Cuve de Confinement jetable
- Cuve de récupération en polycarbonate.
- Tête motrice amovible et réutilisable.

Specifications

2D-9 NUC HEPA	110626B	110626C	110626D	110626E
Model Name	2D-9 NUC HEPA	2D-9 NUC HEPA	2D-9 NUC HEPA	2D-9 NUC HEPA
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.
Flux d'air	173 m ³ /h	173 m ³ /h	173 m ³ /h	173 m ³ /h
Dépression	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O
Type de la prise d'alimentation	European	UK	Swiss	Chinese
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com