

Caractéristiques



Compatibilité
salle propre



Applications
pharmaceutiques



ULPA - inclus



Stainless
General



Accessoires
inclus



Niveau sonore
faible



Récupération des
poussières



Haute efficacité



- Filtre ULPA inclus - Efficacité de 99.999% sur des particules aussi petites que 0.12 micron et de 99.9995% sur des particules aussi petites que 0.18 micron. Testé conformément à IEST- RP-CC001.3. Classé U15 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822.
- *Conforme ISO Classe 4 (anciennement Classe 10). Adapté aux exigences de l'industrie pharmaceutique.
- Système de filtration à 3 niveaux comprenant un filtre ULPA (H15), un filtre principal en tissu, et des sacs filtrants jetables
- Conçu pour un usage dans des Environnements à Contamination Contrôlée
- Moteur "thru-Flow" robuste.
- Faible niveau sonore : 60 dB(A) à 6.6' (2m).
- Pour la récupération des poussières seulement
- Cuve récupération en plastique, ou en acier inoxydable.
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande maniabilité.
- Comprend une trousse complète d'outils.

Specifications

CR-1 ULPA	110760B	110760BP	110760C	110760CP	110760D	110760DP
Model Name	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.
Flux d'air	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h
Dépression	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O
Niveau sonore	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	European	European	UK	UK	Swiss	Swiss
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L
Longueur	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Largeur	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Poids	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.
Hauteur	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Longueur du Câble	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
CR-1 ULPA	110760E	110760EP	110762B	110762BP	110762C	110762CP
Model Name	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.
Flux d'air	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h	163 m³/h

Dépression	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O
Niveau sonore	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	Chinese	Chinese	European	European	UK	UK
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L
Longueur	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Largeur	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Poids	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.
Hauteur	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Longueur du Câble	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m

CR-1 ULPA	110762D	110762DP	110762E	110762EP
Model Name	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA	CR-1 ULPA
Type (tête motrice)	Electric	Electric	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single	Single	Single
Puissance électrique	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.	4.3 amps.
Flux d'air	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h	163 m ³ /h
Dépression	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O	2510 mm H ₂ O
Niveau sonore	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	Swiss	Swiss	Chinese	Chinese
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Récup. des poussières - Cuve	15.1 L	15.1 L	15.1 L	15.1 L
Récup. des				



2, rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
Site : www.sterigene.com
e-mail : sterigene@sterigene.com

poussières - Sac-filtre jetable	7.6 L	7.6 L	7.6 L	7.6 L
Longueur	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Largeur	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Poids	9 kg.	9 kg.	9 kg.	9 kg.
Hauteur	56 cm	56 cm	56 cm	56 cm
Longueur du Câble	10 m	10 m	10 m	10 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com