



CE II 2 GD
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db

Zone 20 (Poussières) niveau de protection très élevé à l'intérieur de la cuve de récupération

Pour la Récupération des Poussières Combustibles

Aspirateurs ANTISTATIQUE pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation. Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)

Caractéristiques



Antistatique



HEPA - inclus



Haute efficacité



Acier Inoxydable



Récupération des poussières



- Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001, Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous nos aspirateurs HEPA sont testés par aérosol avant de quitter notre usine.
- For sanding and corrosion control
- Conçu pour la Récupération de l'aluminium, du magnésium, Zirconium, et autres alliages commerciaux
- Pneumatique (fonctionnant à l'air comprimé)
- Antistatique.
- Récupération des poussières seulement.
- Comprend des sacs filtrants jetables.
- Structure et cuve de récupération en acier inoxydable Type 430.
- Prêt à être utilisé : tous les filtres, ainsi que les boyaux d'aspiration/d'air sont inclus.
- Monté sur un chariot 2+2 pour une grande maniabilité.
- Tiger-Vac® dispose d'une grande sélection d'outils manuels de ponçage sans poussière.

Specifications

AVSD-40L (2+2W) HEPA SK	111847
Model Name	AVSD-40L (2+2W) HEPA SK
Type (tête motrice)	Pneumatique
Venturi	Unique
Venturi (diam.)	6 mm
Compresseur	15 HP
Boyau d'alimentation d'air (diam.)	3/4" (19mm)
Volume d'air à l'entrée	21.2 L/s
Pression d'air à l'entrée	5.5 Bar
Flux d'air	204 m ³ /h
Dépression	4570 mm H ₂ O
Entrée d'air (diam.)	38 mm
Type de chariot	2+2 Wheels
Nettoyage du filtre	None
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	19 L
HEPA/ULPA Filter Surface Size	4 990 cm ²
Main Cloth Filter Surface Size	3 480 cm ²

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



HEPA Filter - Included



Air Supply Hose Assembly, Static Dissipative and Conductive - Included



Conductive Polyliner Recovery Bag - Included



Conductive Recovery Bag - Included



Suction/Airline Hose Assembly, Static Dissipative and Conductive - Included



Y-Connector - Included



Spark Trap - Optional



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com