



CE II 2 GD
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIC T85°C Db

ESD Safe

Aspirateurs pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation.

Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)



Caractéristiques



Antistatique



HEPA - inclus



Haute efficacité



Stainless
General



Accessoires
antistatiques -
inclus



Récup. des
liquide et des
poussières

- Filtre HEPA inclus - Efficacité de 99.995% sur des particules aussi petites que 0.3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001.3. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous nos aspirateurs HEPA sont testés par aérosol avant de quitter notre usine.
- Pour l'entretien général
- Conçu pour la Récupération de Substances/Poussières dangereuses - Amiante, Plomb, Silice, Moisissures, etc.
- Pneumatique (fonctionnant à l'air comprimé)
- Antistatique.
- Catégorie 3 - Zone 2 (Gas) et Zone 22 (Poussières)
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Structure et cuve de récupération en acier inoxydable Type 430.
- Utilisation immédiate : Filtres et trousse d'outils antistatique inclus
- Muni de 4 roues antistatiques. Chariot 2 + 2 disponible.

Specifications

ATEX-12A (4W)	111962
Model Name	ATEX-12A (4W)
Type (tête motrice)	Pneumatic
Venturi	Single
Compresseur	15 HP
Boyau d'alimentation d'air (diam.)	1/2" (12.7mm)
Volume d'air à l'entrée	16.5-21.2 L/s
Pression d'air à l'entrée	5.5 Bar
Flux d'air	187 m³/h
Dépression	2790 mm H ₂ O
Niveau sonore	68 dB(A)
Entrée d'air (diam.)	50 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None
Récup. des poussières - Cuve	38 L
Capacité de Récup. des Liquides	47.3 L
Longueur	52 cm
Largeur	48 cm
Poids	11.3 kg.
Hauteur	81 cm

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com