



Caractéristiques



HEPA - inclus



Récupération des
poussières



Applications
nucléaires



Haute efficacité



ULPA Filter
Available

ULPA - optionnel



Confinement
sécuritaire



- Système de filtration HEPA H14, de grade nucléaire. Construit et testé selon les méthodes conformes à ASME AG-1.
- Filtre externe ULPA (U15) disponible
- Fonctionnement Électrique
- Pour la récupération des poussières seulement
- Cuve de Confinement jetable
- Tête motrice amovible et réutilisable.

Specifications

2D-PHNUC	210920B	210920C	210920D	210920E
Model Name	POWERHEAD ASSEMBLY FOR MODEL 2D-PHNUC, 230V WITH EUROPEAN PLUG	POWERHEAD ASSEMBLY FOR MODEL 2D-PHNUC, 230V WITH UK PLUG	POWERHEAD ASSEMBLY FOR MODEL 2D-PHNUC, 230V WITH SWISS PLUG	POWERHEAD ASSEMBLY FOR MODEL 2D-PHNUC, 230V WITH CHINESE PLUG
Type (tête motrice)	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Tension	240 V	240 V	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Phase	Unique	Unique	Unique	Unique
Puissance électrique	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Puissance	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Ampérage	5 amps.	5 amps.	5 amps.	5 amps.
Flux d'air	173 m³/h	173 m³/h	173 m³/h	173 m³/h
Dépression	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O	2110 mm H ₂ O
Type de la prise d'alimentation	Européen	Royaume-Uni	Suisse	Chinois
Entrée d'air (diam.)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Type de chariot	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Nettoyage du filtre	None	None	None	None
Longueur du Câble	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com